

Ausschreibungstexte

Taktile Bodenindikatoren

Pos. 1 Sinusrillenplatte A 20 – weiß Nr. 470

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500 Abriebwiderstand Härteklasse 1 Erhöhter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in 30 - 50 mm Dicke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm füllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Fabrikat: **Knapp Sinusrillenplatte A 20**
Sinusrillenscheitelpunktabstand 20 mm,
Oberfläche Sinusrille mit Kreuz-Kerbenstruktur,
Farbe weiß Nr. 470

Rastermaß: 35 x 30 cm
Basisdicke: 8 cm

m²; €/m²; €

alternativ Sinusrillenplatte A 20 – anthrazit Nr. 469 mit Oberflächenvergütung

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500 Abriebwiderstand Härteklasse 1 Erhöhter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in 30 - 50 mm Dicke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm füllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Fabrikat: **Knapp Sinusrillenplatte A 20**
Sinusrillenscheitelpunktabstand 20 mm,
Oberfläche Sinusrille mit Kreuz-Kerbenstruktur,
Farbe anthrazit Nr. 469 mit Oberflächenvergütung

Rastermaß: 35 x 30 cm
Basisdicke: 8 cm

m²; €/m²; €