

Ausschreibungstexte

Taktile Bodenindikatoren

Pos. 1 Trapezrippenplatte AR 50-15 – weiß Nr. 470

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum
bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500-1
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in 30 - 50 mm Dicke hammerfest zu
versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm
füllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen
mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Fabrikat: **Knapp Trapezrippenplatte AR 50-15**
Rippenscheitelpunktabstand 50 mm,
Rippenbreite 15 mm,
Oberfläche Trapezprofile mit Rändelstruktur,
Farbe weiß Nr. 470

Rastermaß: 40 x 40 cm
Basisdicke: 8 cm

m²; €/m²; €

alternativ Trapezrippenplatte AR 50-15 – anthrazit Nr. 469 mit Oberflächenvergütung

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren
gem. DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum
bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500-1
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
Rutschhemmung R 11

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm in 30 - 50 mm Dicke hammerfest zu
versetzen. Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0 - 4 mm
füllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen
mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Fabrikat: **Knapp Trapezrippenplatte AR 50-15**
Rippenscheitelpunktabstand 50 mm,
Rippenbreite 15 mm,
Oberfläche Trapezprofile mit Rändelstruktur,
Farbe anthrazit Nr. 469 mit Oberflächenvergütung

Rastermaß: 40 x 40 cm
Basisdicke: 8 cm

m²; €/m²; €